

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO:

ELENCO PREZZI UNITARI per PNRR. (M1C3) MISURA 2 - "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ STORICI LINEA INTERVENTO B: PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE" RECUPERO EX EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITÀ CASALE
(CUP: F27B22000050004 CIG: 9892053C5D)

COMMITTENTE:

Comune di Pignone

Via Casale, 89
19020 Pignone (SP) - Italy

IMPRESA:

.

IL TECNICO

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
	(OG1) OG1_EDIFICI CIVILI		
Nr. 1	95.A10.A05.010 QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni) (diconsi Euro uno/30)	gg	1,30
Nr. 2	95.D10.A10.010 MESSA A TERRA IMPIANTO Dispersori di terra Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della lunghezza fino a 2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa) all'apposito morsetto sul profilato. (diconsi Euro dodici/98)	cad	12,98
Nr. 3	95.D10.A20.020 CORDA IN RAME PER MESSA A TERRA Corda di rame nuda con terminali Sola posa in opera di corda in rame nudo sez. sino a 150 mmq (diconsi Euro due/88)	m	2,88
Nr. 4	NP_ARCH_PROVV_01 SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE (Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 350 x 350 mm) (diconsi Euro tre/31)	cad	3,31
Nr. 5	NP_ARCH_PROVV_02 SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE (Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 115 x 160 mm) (diconsi Euro uno/08)	cad	1,08
Nr. 6	NP_ARCH_PROVV_03 SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE (Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/08 e UNI ISO 7010, in lamiera di alluminio 5/10, con pitogrammi e scritte: 200 x 300 mm) (diconsi Euro tre/36)	cad	3,36
Nr. 7	NP_ARCH_PROVV_04 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO (Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia anti sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g) (diconsi Euro ventitre/56)	cad	23,56
Nr. 8	NP_ARCH_PROVV_05 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO (Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regolazione della taglia) (diconsi Euro due/62)	cad	2,62
Nr. 9	95.A10.A10.010 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. (diconsi Euro sette/16)		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10	95.C10.025.010 Dotazioni di Primo soccorso cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente (diconsi Euro settantanove/34)	m	7,16
Nr. 11	95.C10.A10.050 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego. (diconsi Euro centosettantadue/50)	cad	79,34
Nr. 12	NP_ARCH_PROVV_06 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: impianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. (diconsi Euro diciotto/00)	cad	172,50
Nr. 13	NP_ARCH_PROVV_07 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: impianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo. (diconsi Euro uno/05)	m ²	18,00
Nr. 14	95.B10.S10.085 Ponteggiature Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m ² di telo). (diconsi Euro due/15)	m ²	1,05
Nr. 15	90.G05.A30.010 Revisione di manti di copertura in genere comprendente la rimozione degli elementi deteriorati e la sostituzione degli stessi entro il 10% della superficie, compresa la rimozione ed integrazione delle stuccature, il riposizionamento previa pulitura degli elementi smossi e recuperabili. Misurazione a superficie effettiva di falda interessata dalla revisione. in tegole marsigliesi o coppi (diconsi Euro sedici/56)	m ²	2,15
Nr. 16	75.A10.A20.020 Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compreso lo sminuzzamento in loco, per interventi: Totale per interventi oltre a 100 m ² (diconsi Euro uno/37)	m ²	16,56
Nr. 17	75.A10.A30.020 Pulizia di aiuole, prati o zone destinate alla sfalcatura e/o decespugliamento, da (rifiuti urbani) (diconsi Euro zero/26)	m ²	1,37
Nr. 18	25.A05.E10.015 Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, esterno, su muratura di mattoni o calcestruzzo	m ²	0,26

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 19	(diconsi Euro sette/33)	m ²	7,33
	25.A05.E20.010 Picchettatura di intonaco per favorire l'aggrappaggio a lavorazioni successive, interno o esterno (diconsi Euro cinque/68)	m ²	5,68
Nr. 20	25.A15.A10.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto (entro i primi 5 km.) (diconsi Euro uno/49)	metro cubo	1,49
	25.A15.A10.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto (oltre i primi 5 km e fino al decimo km.) (diconsi Euro uno/02)	metro cubo	1,02
Nr. 22	25.A15.A10.020 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto (oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.) (diconsi Euro zero/60)	metro cubo	0,60
	25.A15.G10.011 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto (per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904) (diconsi Euro trentacinque/64)	t	35,64
Nr. 24	25.A05.A30.030 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili, (da 10,1 a 15 cm di spessore.) (diconsi Euro ventiquattro/30)	m ²	24,30
	25.A05.A25.015 Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), di (pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.) (diconsi Euro centocinquantotto/92)	m ³	158,92
Nr. 26	25.A05.I10.010 Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, incluso il ripristino con malta su muratura in pietra della sezione fino a 50 cm ² (diconsi Euro trentanove/39)	m	39,39
	25.A05.I10.030 Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, incluso il ripristino con malta su muratura di mattoni pieni della sezione fino a 50 cm ² (diconsi Euro venticinque/55)	m	25,55

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 28	25.A05.B10.020 Demolizione di pavimenti (ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo) (diconsi Euro diciotto/88)	m ²	18,88
Nr. 29	25.A05.F10.010 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o (metallo, esclusa rimozione telaio a murare, misurazione minima 2 m ²) (diconsi Euro tredici/83)	m ²	13,83
Nr. 30	25.A15.G10.060 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto (codice CER 170201 Legno - rifiuti in legno che residuano da interventi di demolizione, ristrutturazioni o costruzione.) (diconsi Euro centoottantatre/43)	t	183,43
Nr. 31	25.A05.G01.010 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, (vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata) (diconsi Euro diciassette/11)	cad	17,11
Nr. 32	25.A05.G01.050 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, (corpi scaldanti in ghisa, acciaio e simili) (diconsi Euro cinque/96)	cad	5,96
Nr. 33	25.A54.A10.020 Intonaco esterno in malta cementizia strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 2/3 cm. (diconsi Euro ventinove/53)	m ²	29,53
Nr. 34	25.A54.A10.030 Intonaco esterno in malta cementizia strato di finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici, granulometria < 0,6 mm. (diconsi Euro dodici/67)	m ²	12,67
Nr. 35	25.A90.A20.020 Tinteggiatura di superfici murarie esterne con pittura minerale a base di silicato di potassio (prime due mani) (diconsi Euro undici/65)	m ²	11,65
Nr. 36	25.A52.A20.030 Tramezze divisorie e simili in mattoni (forati spessore 8 cm) (diconsi Euro sessantuno/87)	m ²	61,87
Nr. 37	25.A54.B30.020 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 1/2cm (diconsi Euro diciannove/38)	m ²	19,38
Nr. 38	25.A54.B30.040 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 mm (diconsi Euro dieci/45)		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39	25.A90.B20.010 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani) (diconsi Euro sette/71)	m ²	10,45
Nr. 40	25.A66.A10.030 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito con argilla espansa per i primi 5 cm di spessore. (diconsi Euro trentotto/60)	m ²	7,71
Nr. 41	25.A66.R10.010 Solo posa in opera di rivestimento in piastrelle di cotto, grès porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5. (diconsi Euro trentacinque/09)	m ²	38,60
Nr. 42	CM.A20.A11.010 Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo 2.5.10.1 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia) piast (relle in gres porcellanato per pavimentazioni, in varie tonalità nel formato cm 30x60) (diconsi Euro diciotto/79)	m ²	35,09
Nr. 43	25.A66.Z10.025 Solo posa in opera di zoccolo in elementi di (cotto, grès, klinker, altezza fino a 15 cm, con apposito collante, inclusa la sigillatura dei giunti.) (diconsi Euro undici/54)	m ²	18,79
Nr. 44	CM.A20.A21.020 Piastrelle per rivestimenti e zoccolini battiscopa, rispondenti al paragrafo 2.5.10.1 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia) (zoccolino battiscopa in gres porcellanato, in varie tonalità, nel formato cm 7,5x30) (diconsi Euro tre/34)	m	11,54
Nr. 45	CM.A20.A21.010 Piastrelle per rivestimenti e zoccolini battiscopa, rispondenti al paragrafo 2.5.10.1 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia) (piastrella in gres porcellanato per rivestimenti, in varie tonalità e nel formato cm 30x60) (diconsi Euro diciotto/79)	m	3,34
Nr. 46	25.A80.A10.010 Solo posa in opera di persiane (in alluminio, PVC, legno, esclusa la fornitura e muratura dei cardini e dei fermapersiane.) (diconsi Euro ventiquattro/49)	m ²	18,79
Nr. 47	25.A80.A10.020 Solo posa in opera di persiane (muratura di cardini inclusa la fornitura degli stessi) (diconsi Euro quindici/28)	m ²	24,49
Nr. 48	25.A80.A10.030 Solo posa in opera di persiane (Fermapersiane) (diconsi Euro quindici/28)	cad	15,28

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 49	NP_ARCH_02 Persiana, a stecca aperta alla genovese di alluminio verniciato, con telaio senza battuta e antello apribile, telaio principale realizzato con profili della sezione da 45x60 mm assemblati negli angoli mediante idonee squadrette, il tutto colorato con vernice epossidica poliuretanica a forno. Ferramenta d'uso di primaria qualità. (diconsi Euro duecentosettantasei/00)	cad	15,28
Nr. 50	PR.A23.C12.010 Fermapersiana in lega metallica verniciata tipo "Omino", con tassello in materiale plastico Fermapersiana con tassello in lega metallica verniciata in nero tipo " Omino " (diconsi Euro cinque/44)	m²	276,00
Nr. 51	25.A80.A30.010 Solo posa in opera di finestra o portafinestra in alluminio, PVC, legno, (acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio in acciaio.) (diconsi Euro quarantotto/77)	cad	5,44
Nr. 52	NP_ARCH_03 Finestra o portafinestra in PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di colore bianco, di misure standard e superficie massima m² 4,5 , compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio, con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente in base alla zona climatica, con classe di resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN 12207:2017, con classe di permeabilità all'aria corrispondente alle norme UNI EN 12208:2000 e classe di resistenza al carico del vento corrispondente alle norme UNI EN 12210: 2016, escluso il controtelaio e la formazione di centinature, misurazione minima per serramento m² 1,0 apertura ad una o due ante a ribalta valore trasmittanza <= 1,67 W/mqK (diconsi Euro quattrocentotrenta/00)	m²	48,77
Nr. 53	25.A80.C10.010 Solo posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa dei coprifili e accessori, escluso controtelaio. (diconsi Euro ottanta/12)	m²	430,00
Nr. 54	PR.A23.E10.020 Porta interna, (Porta interna a battente ad anta singola in MDF a finitura PANTOGRAFATA , della larghezza di cm 70-80-90 costruite come segue: Anta dello spessore di 45 mm circa costituita da un nido d'ape a cellula fitta interna, rivestita esternamente da due pannelli a vista di MDF pantografati spessore 8 mm, completa di serratura tipo Patent, cerniere tipo Anuba da 14 mm con perno maggiorato e maniglia commerciale. Telaio fisso in legno listellare sui fianchi e in multistrato sui lati superiore e inferiore, dello spessore di 45 mm circa completo di scontro per serrature e guarnizioni in PVC; finitura dell'anta, telaio e coprifili telescopici, mediante laccatura opaca colori RAL. larghezza muro massimo 15 cm. Coprifili di finitura interni ed esterni larghezza 70-80 mm mm telescopici.) (diconsi Euro quattrocentoquarantadue/75)	cad	80,12
Nr. 55	25.A58.A10.010 Solo posa controsoffitti, per superfici piane, compresa la fornitura e la posa della struttura metallica di sospensione, la sigillatura dei giunti con garza e successiva rasatura degli stessi. Esclusa la fornitura delle lastre. di lastre di gesso protetto o fibrogesso per strutture realizzate sino a m. 1 dall'intradosso del solaio. Prezzo valido	cad	442,75

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 56	per strutture ad altezza sino a m. 3,00. (diconsi Euro quarantotto/18)	m ²	48,18
	PR.A22.A11.025 Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Lastra in cartongesso antiumido 120x200 spessore cm. 1,3 (diconsi Euro dodici/19)	cad	12,19
Nr. 57	NP_ARCH_04 Fornitura e posa in opera di armadiature su misura per le camere da letto (diconsi Euro settemila centotrentadue/01)	a corpo	7.132,01
Nr. 58	25.A40.A05.005 Provvista e posa in opera di elementi di orditura principale di solaio costituiti da travi in legno, compresa la sistemazione degli appoggi, il sollevamento e i necessari puntellamenti. Per quantità non inferiori a mc 0,40 sezioni da 15X25 a 30X30 cm, in legno di abete (diconsi Euro mille cinquecentonovantasette/08)	m ³	1.597,08
Nr. 59	25.A40.A13.005 Provvista e posa in opera di elementi di orditura secondaria della copertura costituiti da travetti in legno, compresa la sistemazione degli appoggi, il sollevamento e i necessari puntellamenti. sezioni da 8X20 a 10x20 cm, in legno di abete (diconsi Euro mille trecentoottantanove/36)	m ³	1.389,36
Nr. 60	25.A40.A15.010 Provvista e posa in opera di tavolato di legno grezzo, a larghezze variabili, compresa la chioderia, misurato a superficie effettiva spessore (3 cm in legno di castagno) (diconsi Euro settantuno/54)	m ²	71,54
Nr. 61	NP_IMP_IDR_01 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER BAGNI, CUCINA realizzazione di impianti per i locali bagno, cucina e lavanderia, calcolata al punto comprensivo della tubazione, scarichi e loro chiusura. rimangono esclusi sanitari e rubinetteria. (diconsi Euro trecento/00)	a punto	300,00
Nr. 62	NP_IMP_IDR_02 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI GAS CUCINA E CALDERINA realizzazione di impianto gas per il locale cucina, zona dove si trova la calderina sul terrazzo e predisposizione per la futura sopraelevazione, calcolata al punto comprensivo della tubazione, valvole di intercettazione ad incasso in apposita cassetta, placca e quant'altro per dare l'opera finita e conforme alla normativa vigente. (diconsi Euro quattrocento/00)	a punto	400,00
Nr. 63	NP_IMP_IDR_03 CASSETTE DI RISCIAQUAMENTO (Cassetta da incasso da 7,5 l, per vasi sospesi, posata in controparete o in parete leggera, con doppio risciacquo, parziale regolabile tra 3-4 l e totale regolabile tra 4,5 e 7,5 l, struttura in acciaio verniciata a polvere, involucro in materiale plastico in unico pezzo con isolamento anticondensa, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, galleggiante, valvola di scarico regolabile, estraibili per la manutenzione, fissaggi per ancoraggio a terra, regolabili in altezza, e alla struttura in parete leggera, completa di curva di scarico DN 90 in polietilene: di spessore 8 cm) (diconsi Euro cinquecentodieci/21)	cad	510,21

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 64	RU.M01.A02.005 Opere metalmeccaniche Operaio Metalmeccanico V Categoria (diconsi Euro trentaquattro/16)	h	34,16
Nr. 65	NP_IMP_ELE_01 Impianto elettrico. esecuzione di impianto elettrico sottotraccia, completo di tubo corrugato, messa a terra, quadro, cassette di derivazione, frutti, placche e quant'altro occorra a norma con le legislazioni vigenti, 46/90 e successive modifiche ed integrazione relative, nonché tutte le certificazioni e collaudi occorrenti per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. Per quantificare detta lavorazioni si richiede un prezzo a punto forza, punto luce, punto tv, punto rete, punto satellitare, citofono (apparecchiatura interna ed esterna), quadro elettrico e reativi sottoquadri, cavi, cassette 503/504/505/506. Per la sua esecuzione si rimanda ai disegni esecutivi che saranno forniti al momento del contratto ed entrata in cantiere. Rimangono escluse frutti e placche. (diconsi Euro quarantacinque/00)	cad	45,00
Nr. 66	NP_IMP_ELE_02 FRUTTI E PLACCHE FORNITURA E POSA in opera di frutti e placche. Si considerano con questa quotazione frutti di marca BTicino modello light o marca Vimar modello Plana (diconsi Euro venticinque/00)	cad	25,00
Nr. 67	NP_IMP_RISC_01 POMPE DI CALORE ([035064] Pompa di calore aria/acqua, tecnologia DC inverter, con unità interna pensile per produzione acqua refrigerata e acqua calda uso riscaldamento e uso sanitario tramite serbatoio di accumulo esterno non incluso, dotata di centralina di regolazione e interfaccia per l'eventuale collegamento con l'impianto fotovoltaico, posta in opera esclusi i collegamenti elettrici ed il collegamento alla rete idraulica: gas refrigerante R410A, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: [035064c] resa frigorifera 14 kW, resa termica 16 kW) (diconsi Euro novemila settecentocinquantasette/86)	cad	9.757,86
Nr. 68	NP_IMP_RISC_02 SERBATOIO DI ACCUMULO (Accessori per la produzione sanitaria abbinati alla pompa di calore con generatore termico interno e pompa di calore esterna: serbatoio ad accumulo sanitario 800 l) (diconsi Euro mille novecentoquarantotto/72)	cad	1.948,72
Nr. 69	NP_IMP_RISC_03 VENTILCONVETTORI ([033157] Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): con una batteria a 4 ranghi, con mobile per installazione verticale: [033157d] resa frigorifera 2,28 kW, resa termica 2,72 kW a velocità media con portata di 335 mc/h) (diconsi Euro trecentosettantasette/46)	cad	377,46
Nr. 70	NP_IMP_RISC_04		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 71	TUBI IN MULTISTRATO DI POLIETILENE RETICOLATO ([025094] Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: [025094c] 20 mm x 2,0 mm) (diconsi Euro dodici/19)	m	12,19
	NP_IMP_RISC_05 ISOLANTI POLIMERICI ([025098] Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo micron >= 7.000: spessore mm 9: [025098b] Å~ esterno tubo 28 mm) (diconsi Euro tredici/75)	m	13,75
Nr. 72	NP_IMP_RISC_06 RADIATORI IN ACCIAIO ([025204] Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 6 colonne, emiss. termica 125 ± 5% W ad elemento: [025204b] a 10 elementi) (diconsi Euro trecentonovantadue/83)	cad	392,83
Nr. 73	NP_IMP_RISC_07 CIRCOLATORI A ROTORE BAGNATO ([025255] Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettronicamente a rotore bagnato con attacco a bocchettoni, corpo in ghisa grigia, alimentazione elettrica monofase, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10 °C Å +110 °C) pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44, classe di isolamento F, compresi accessori di montaggio, escluso il collegamento elettrico: [025255b] interasse 130 mm, Å~ attacchi 1/2", portata 0 Å 3,5 mc/h, prevalenza 1 Å 6 m) (diconsi Euro quattrocentoottantadue/21)	cad	482,21
Nr. 74	NP_IMP_RISC_08 CRONOTERMOSTATI (Cronotermistato ambiente digitale con modulo GSM integrato, commutazione estate inverno, predisposizione per montaggio a parete, intervallo minimo di intervento 30 minuti, tre regimi di temperatura impostabili, temperatura antigelo +5 °C, differenziale da 0,2 a 2 °C o proporzionale, alimentazione 230 V, grado di protezione IP 30) (diconsi Euro seicentoventi/24)	cad	620,24
Nr. 75	PR.E85.A05.015 Modulo fotovoltaico monocristallino con potenza (400W) (diconsi Euro trecentosessantadue/81)	cad	362,81
Nr. 76	PR.E85.A20.030 Inverter monofase per impianti connessi a rete con potenza (3000W con sezionatore) (diconsi Euro settecentonovantacinque/09)	cad	795,09
Nr. 77	PR.E85.A15.005 Sistemi di fissaggio per moduli fotovoltaici, sia su coperture inclinate che coperture piane gancio per tegole piane (diconsi Euro sette/74)	cad	7,74
Nr. 78	PR.E85.A15.020		

